

PR2 plus



SPECIJALIZOVANI PROFESIONALNI ŠTAMPAČ

Evolucija najpopularnijeg svjetskog štampaca za bankarsku i šaltersku upotrebu.

PR2 plus je specijalizovani profesionalni štampac za multifunkcionalnu front-office upotrebu koji može štampati na **jednolisnom ili višelisnom papiru** kao i na **knjižicama**.

PR2 plus prihvata **veliki dijapazon formulara**, prepoznaje magnetne trake na knjižicama i sl., čita CMC7 i E13B kodove i nudi **simultano obostrano skeniranje (MB-2 model)** za dokumenta širine do 210mm. Opremljen je sa cijelim setom za generisanje karaktera, što **PR2 plus** čini jednostavnim za uklanjanje sa lokalnim regulativama u cijelom svijetu.

Ergonomskog je dizajna, sa oblikom posebno optimizovanim za rad. **PR2 plus** ima minimalne dimenzije sto ga čini **jednim od najmanjih specijalizovanih printera** za ovaj segment trzista.



OSNOVNE KARAKTERISTIKE

-  JEDAN OD NAJMANJIH I NAJTIŠIH U SVOJOJ KLASI
-  IZUZETNO JEDNOSTAVAN ZA UPOTREBU
-  RUKOVANJE SVIM VRSTAMA BANKARSKIH FORMULARA
-  ULTRA-BRZO PORAVNAVANJE DOKUMENATA
-  DVOSTRANO KOLOR SKENIRANJE (MODEL-MB2)
-  PISANJE-ČITANJE MAGNETNE TRAKE, MICR CODELINE ČITANJE
-  IZVANREDNO RUKOVANJE GRAFIKOM
-  SUPERIORNE BRZINE ŠTAMPE: DO 660 KAR/SEK U VHSD
-  NOVA TRAKA ŠTAMPA DO 10 MILIONA KARAKTERA

OPIS

Svi modeli posjeduju inovativni CPU i novu 2295 Hz print-glavu za izvanrednu produktivnost bilo da se radi o tekstu ili grafici. Printer proizvodi **291 stranu na sat** na ECMA Testu, više nego bilo koji drugi printer u njegovoj klasi.

Posebna pažnja je posvećena **kvalitetu štampe** kombinovana sa superiornom produktivnošću: **PR2 plus** koristi **potrošnu traku nove generacije** koja može da štampa **do 10 miliona karaktera**. Glava štampaca sa 24 iglice (prečnika 0.25 mm) je projektovana da funkcioniše cijeli servisni život uređaja (barem 5 godina) i izdrži dnevno opterećenje od **300 i više transakcija** pri kompetitivnoj brzini.

Standardni model nudi RS 232, IEEE1284 paralelni i USB 2.0 interfejs. Opcije uključuju: drugi USB port, drugi serijski port i Ethernet interfejs.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Tehnologija	24-pinska matrična štampa
Rezolucija	240 x 360 dpi
Fontovi	OCR A-B, ROMAN, San Serif, Italic, Courier
Gustina ispisa (pitch)	10, 12, 15, 16.6, 17.1, 20 cpi
Brzina pri 10cpi	VHSD: 660 cps - HSD: 520 cps - Draft: 400 cps LQ: 135 cps - BIM: 2000 dps
Dužina linije	238.76 mm (94 kolone pri 10 cpi)
Razmak linija	1/5", 1/6", n/216", n/240"
Kopije	Original + 6 kopija
Interfejsi	Standardno: RS232 serijski, IEEE1284 i USB 2.0 Opciono: drugi USB port, drugi serijski port i Ethernet interfejs
Emulacije	Olivetti Standard, IBM PP & X24 Opciono: IBM 4722/9068, IBM PP & X24, WINCOR 4915, EPSON LQ 2550, UNISYS EFP serija
Nivo buke	< 52 dBA
Rukovanje dokumentima	Širina ulaza: 245 mm Potpuno ravni prolaz kroz štampac Automasko unošenje sa autograničnikom Automatsko mjerenje debljine dokumenta
Potrošnja	Min. 2.5W - Max. 85W (štampa)
Trajanje trake	10 miliona karaktera
Napon	230V / 50Hz - 115V / 60Hz
Regulativa i sertifikati	CE, TÜV NRTL, FCC class A verifikovan uređaj
Dimenzije (SxDxV)	384 x 296 x 204 mm (15.12" x 11.65" x 8.03")
Težina	10.5 Kg
Ulazni bafer	32~256KB
Opcije	MICR čitač (CMC7, E13B) Štampa u dvije boje (crvena i crna)

